

智能 LED 吸顶灯 NC201E-203E

18W/24W/36W


特点

- 18W / 24W / 36W LED 智能吸顶灯
- 低能耗, 极度节能
- 支援 Amazon Alexa, Google Home Assistant 和 Apple HomeKit
- 可以单独或以群组控制智能灯泡, 轻松创建自己的场景模式
- 定时开关, 提升用电效率
- 可随时随地远程控制智能灯泡
- 可从 2700K 到 6500K自由调控色温
- 可由1 %到100 % 灵活调光
- 支持 Matter 标准
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:



智能控制:



标准



应用



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	Yes
可调色光源	Yes
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	18W / 24W / 36W
开启模式功率 [W]	18W / 24W / 36W
待机功率 [W]	0.5W
网络待机功率 [W]	0.5W
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5 / 0.7 / 0.9
输入电流 [mA] @230V	157 / 149 / 174
产品型号	
NC201E-18W/TW	18W
NC202E-24W/TW	24W
NC203E-36W/TW	36W
光通量 (有效光通量) [lm]	
18W	1800lm
24W	2450lm
36W	3780lm
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.463, 0.42@2700K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	100-105
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	170
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000
灯残存率	0.9
光通维持率	0.96
开关次数	>12,500
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%

相移因数 [cos]	0.7 / 0.7 / 0.9
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	340 / 360 / 480
高度 H [mm]	65 / 65 / 70
物料	Body : Sheet steel with white finish Diffuser: Opaque acrylic
标准	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	18Wh / 24kWh / 36kWh