

LED 天花灯 ND204S-207S 9W/11W/15W/20W/22W


特点

- 9W / 11W / 15W / 20W / 22W LED 天花灯
- 可通过指拨开关选择 3 种功率
- 节省库存成本
- 圆形嵌入式天花灯,均匀光分布
- 遮光防眩
- 可替代高达 2x26W 紧凑荧光灯天花灯
- · 带 20mm 电线喉孔的金属盒便于导管安装
- 内置驱动,安装简便容易
- 开孔尺寸 110mm / 140mm / 190mm
- 良好的演色性, Ra ≥80



图表

尺寸:



(Unit : mm)	(D)		(H)	Dimension:
ND204S	Ø140	х	83	Ø110
ND205S	Ø180	х	85	Ø140
ND207S	Ø220	х	85	Ø190

指拨开关:



标准





IP20

应用

仏 家居





旅馆



肾 餐厅



技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

日期: 2025-11-29 页数 3 / 4

	Mo	
连接光源	No No	
可调色光源	No No	
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No No	
高亮度光源	No No	
防眩光罩	No	
电参数	01. / 1.11. / 1.51. / 0.01. / 0.01.	
额定功率 [W]	9W / 11W / 15W / 20W / 22W	
开启模式功率 [W]	9W / 11W / 15W / 20W / 22W	
待机功率 [W]	N/A	
网络待机功率 [W]	N/A	
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz	
功率因数	0.5	
输入电流 [mA] @230V 产品型号	78 / 96 / 130 / 174 / 191	
ND204S-9W/8XX	5W / 7W / 9W	
ND204S-11W/8XX	5W / 8W / 11W	
ND205S-15W/8XX	9W / 12W / 15W	
ND205S-20W/8XX	10W / 15W / 20W	
ND207S-22W/8XX	10W / 15W / 22W	
光通量 (有效光通量) []m]		
5W	4251m (4101m) @3000K/4000K/6500K	
7W	5901m (5751m) @3000K/4000K/6500K	
8W	6601m (6401m) @3000K/4000K/6500K	
9W	7601m (7401m) @3000K/4000K/6500K	
1 OW	8251m (8001m) @3000K/4000K/6500K	
11W	9001m (8751m) @3000K/4000K/6500K	
12W	9651m (9351m) @3000K/4000K/6500K	
15W	12001m (11651m) @3000K/4000K/6500K	
20W	1555lm (1510lm) @3000K/4000K/6500K	
22W	1730lm (1680lm) @3000K/4000K/6500K	
性能		
	<6	
	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K	
光效 [lm/W]	76–82	
	≥80	
R9 显色指数值	2	
光束角[°]	90	
	50,000	
灯残存率	0.9	
	0.96	
开关次数	25,000	
启动时间 [S]	<0.5	
预热时间 [S]	<2	
前期失功率(1000小时)	 <5%	
相移因数 [cos]	0.5 / 0.7 / 0.7 / 0.7	
频闪度 [Pst LM]	1	
频闪效应指数 [SVM]	0.4	
尺寸和物料	<u></u>	
直径 D [mm]	140 / 140 / 180 / 180 / 220	
高度 H [mm]	83 / 83 / 85 / 85 / 85	
The second		

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



开孔尺寸 [mm]	110 / 110 / 140 / 140 / 190		
物料	Body: Die-cast aluminium with white finish		
标准			
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2 EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3		
CE-EMC			
环保	RoHS		
汞含量 [mg]	0.0		
能源等级	F		
电器保护等级	I		
其他			
调光 [Y/N]	No		
工作温度	−10° C ~ 50° C		
存储温度	-10° C ~ 30° C		
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	9kWh / 11kWh / 15kWh / 20kWh / 22kWh		