

# LED 天花灯 ND421E-426E

## 6W/9W/12W/15W/18W/24W


### 特点

- 6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W LED 天花灯
- 圆形嵌入式天花灯, 均匀光分布
- 遮光防眩
- 可替代高达 2x26W 紧凑荧光灯天花灯
- 超薄 LED 筒灯 (仅 17mm 深), 适用于浅天花板空隙
- 外置驱动, 安装灵活容易
- 开孔尺寸 115mm / 135mm / 165mm / 185mm / 215mm / 290mm
- 良好的演色性, Ra ≥80



### 图表

尺寸:



(unit: mm)	(D)	(H)	Cut Out Dimensions
<b>ND421E</b>	Ø120	x 17	Ø115
<b>ND422E</b>	Ø145	x 17	Ø135
<b>ND423E</b>	Ø170	x 17	Ø165
<b>ND424E</b>	Ø190	x 17	Ø185
<b>ND425E</b>	Ø225	x 17	Ø215
<b>ND426E</b>	Ø300	x 17	Ø290

### 标准



**IP20**

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

## 应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅

## 技术参数

## 光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

## 电参数

额定功率 [W]	6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W
开启模式功率 [W]	6W / 9W / 12W / 15W / 18W / 24W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220–240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	29 / 43 / 58 / 72 / 87 / 116

## 产品型号

ND421E-6W/8XX	6W
ND422E-9W/8XX	9W
ND423E-12W/8XX	12W
ND424E-15W/8XX	15W
ND425E-18W/8XX	18W
ND426E-24W/8XX	24W

## 光通量 (有效光通量) [lm]

6W	4601lm (4351lm) @3000K
	4801lm (4551lm) @4000K
	4901lm (4651lm) @6500K
9W	7501lm (7101lm) @3000K
	8101lm (7701lm) @4000K
	8701lm (8251lm) @6500K
12W	11001lm (10451lm) @3000K
	12001lm (11401lm) @4000K
	13001lm (12351lm) @6500K
15W	14001lm (13301lm) @3000K
	15001lm (14251lm) @4000K
	16001lm (15201lm) @6500K
18W	17001lm (16151lm) @3000K
	18001lm (17101lm) @4000K

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

24W	1900lm (1805lm) @6500K 2300lm (2185lm) @3000K 2400lm (2280lm) @4000K 2500lm (2375lm) @6500K
<b>性能</b>	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	73-103
显色指数 [Ra]	80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	110
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	50,000
破损率	0.9
光通量维持率	0.96
开关次数	25,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos ]	0.5 / 0.5 / 0.7 / 0.7 / 0.7 / 0.7
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
<b>尺寸和物料</b>	
直径 D [mm]	120 / 145 / 170 / 190 / 225 / 300
高度 H [mm]	17
开孔尺寸 [mm]	115 / 135 / 165 / 185 / 215 / 290
物料	Body: Die-cast aluminium with white finish Trim: Die-cast aluminium, UV protected Diffuser: Frosted PS, UV protected
<b>标准</b>	
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	3000K / 4000K / 6500K
6W	F / F / F
9W	F / F / F
12W	F / E / E
15W	F / E / E
18W	F / E / E
24W	F / E / E
电器保护等级	II
<b>其他</b>	
调光 [Y/N]	No
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	6kWh / 9kWh / 12kWh / 15kWh / 18kWh / 24kWh