

# LED 支架 NL310S 3CCT 45W

# 特点

- 45W LED 支架
- 适合工厂、办公室、银行、购物中心、地铁、学校等场所使用
- 可通过指拨开关选择功率和 3种色温
- 节省库存成本
- 适用于潮湿场所
- 平均寿命 50000小时
- 良好的演色性, Ra ≥80



## 图表

#### 尺寸:



## 指拨开关:



# 标准





佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com



应用

家居













办公室

购物中心

旅馆

超市

餐厅

停车场

学校



工厂


医院

艺术馆

血 博物馆 **+** 机场

١,	₹	I
铁	E	名

技术参数	
电参数	
额定功率 [W]	45W
额定电压 [V/Hz]	100-277Vac, 50/60Hz
功率因数 @120V	0.9
输入电流 [mA] @120V	417
LED	SMD
产品型号	
NL310S-45W/8XX/3CCT	26W-35W-45W
光通量 [lm]	
26W	30001m @3000K-3500K-4000K
35W	42001m @3000K-3500K-4000K
45W	51751m @3000K-3500K-4000K
光效性能	
色容差	<6
预计每年能源支出 [\$USD]	5.42
光效 [lm/W]	115-120
显色指数 [Ra]	≥80
色效维持 [hr]	>6000
光度分布[°]	110
寿命 [yrs] (每日使用3小时)	46
6000小时后,光通维持率	>0.8
开关测试	>15,000 cycles
启动时间 [S]	<0.5
LED 失效率	<5%
尺寸和物料	
长度 L [in]	46
宽度 W [in]	2.68
高度 H [in]	2.28
物料	Steel and PC
标准	
ANSI	UL8750, UL1993, UL1598, C82.77-2002, C78.377-2008
汞含量 [mg]	0.0



**KANDOlite®** 

日期: 2025-11-29 页数 3 / 3

其他	
调光 [Y/N]	N
工作温度	−20° C ~ 50° C
存储温度	−10° C ~ 30° C