

LED 灯带 RGB

7.2W/m, 14.4W/m

特点

- 低能耗, 极度节能
- 高亮度, 多功能线性装饰
- 平均寿命长30000小时
- 色彩变化多姿多彩
- 发热低, 无红外线和有害紫外线
- 不含汞和有害物质
- 可调光
- 明装 / 嵌入式灯槽
- 灯槽和配件需要额外订购



图表

LED驱动控制器:



**12V/24V
LED Driver**



**LED RGB
Controller**




**LED Remote
RGB Controller**

佑昌灯光器材有限公司


电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

铝槽:




* Extra profiles and accessories need to order separately.

连接器:



尺寸:



佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

标准



IP20

IP54

IP65

IP67

IP68

应用



家居



购物中心



旅馆



超市



餐厅



艺术馆



博物馆

技术参数

电参数

额定功率 [W]	7.2W/m, 14.4W/m
额定电压 [V/Hz]	12V DC, 50/60Hz / 12/24V DC, 50/60Hz
功率因数	1
输入电流 [mA] @12V	600 / 1200
输入电流 [mA] @24V	600
LED	SMD 5050
产品型号	
LED 5050 7.2W 10-30 RGB	7.2W/m, 12VDC
LED 5050 14.4W 10-60 RGB	14.4W/m, 12V/24VDC
光通量 [lm]	
7.2W/m	300lm/m
14.4W/m	600lm/m
剪断位置 [mm]	
7.2W/m	100mm/3LEDs (12V)
14.4W/m	50mm/3LEDs (12V), 100mm/6LEDs (24V)
性能	
色容差	<6
光效 [lm/W]	42
显色指数 [Ra]	-
光束角 [°]	120
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	30,000
灯残存率	0.9
光通维持率	0.96
开关次数	>15,000
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
尺寸和物料	
长度 L [mm]	5000 per reel

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com

宽度 W [mm] x 高度 H [mm]	IP20 : 10 x 1.8 IP54-S : 10 x 2.5 IP65 : 12 x 4 IP67-R : 12 x 4.8 IP67-RW : 12 x 4.8 IP68 : 12 x 4.5 Once the strip light is cut, IP68 is no longer guaranteed Surface mounted profile : 17 x 8 Recessed profile : 17 x 8
LED数目	30 pcs/m (7.2W/m) 60 pcs/m (14.4W/m)
物料	Chips: Epistar
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
汞含量 [mg]	0.0
其他	
调光 [Yes/Only with specific dimmers/No]	Yes
工作温度	-10° C ~ 40° C
存储温度	-20° C ~ 60° C