


## LED 吸顶灯 NC221E-224E 14W/20W/24W/32W


## 特点

- 14W / 20W / 24W / 32W LED 吸顶灯
- 乳白罩,均匀光分布
- 可调节亮度100%, 50% 和 20% 的开关式调光吸顶灯
- 遮光防眩
- 良好的演色性, Ra ≥80



## 图表

## 尺寸:



(Unit:mm)	(D)		( [
NC221E	Ø260	Х	52
NC222E	Ø300	Х	52
NC223E	Ø334	Х	52
NC224E	0376	v	52



标准







IP20

应用

公

**M** 

**"1** 

G

話 旅馆

艺术馆

铁路

1+ -1> 4> *b	
技术参数 光源类型	
	LED
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	DLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	No
可调色光源	No
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	14W / 20W / 24W / 32W
开启模式功率 [W]	14W / 20W / 24W / 32W
待机功率 [W]	N/A
网络待机功率 [W]	N/A
额定电压 [V/Hz]	220-240V, 50/60Hz
功率因数	0.9
输入电流 [mA] @230V	68 / 97 / 116 / 155
产品型号	
NC221E-14W/8XX	14W
NC222E-20W/8XX	20W
NC223E-24W/8XX	24W
NC224E-32W/8XX	32W
光通量 (有效光通量) [lm]	
14W	11651m (11051m) @3000K
	1190lm (1130lm) @4000K
	1230lm (1170lm) @6500K
20W	1660lm (1580lm) @3000K
	1700lm (1615lm) @4000K
	1760lm (1670lm) @6500K
24W	1990lm (1890lm) @3000K
	2040lm (1940lm) @4000K
	21101m (20001m) @6500K



32W	26551m (25201m) @3000K	
	27201m (25851m) @4000K	
	2815lm (2675lm) @6500K	
性能		
色容差	<6	
色度坐标 [x, y]	0.44, 0.403@3000K / 0.38, 0.38@4000K / 0.312, 0.335@6500K	
光效 [lm/W]	79–84	
显色指数 [Ra]	≥80	
R9 显色指数值	2	
光束角[°]	120	
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	25,000	
灯残存率	0.9	
光通量维持率	0.96	
开关次数	15,000	
启动时间 [S]	<0.5	
预热时间 [S]	<2	
前期失功率 (1000小时)	<5%	
相移因数 [cos ]	0.7 / 0.7 / 0.7 / 0.9	
频闪度 [Pst LM]	1	
频闪效应指数 [SVM]	0.4	
尺寸和物料		
直径 D [mm]	260 / 300 / 334 / 376	
高度 H [mm]	52	
物料	Body: Sheet steel with white finish	
	Diffuser: Opaque acrylic	
标准		
CE-LVD	EN60598-1, EN60598-2-2	
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3	
CE-EMF	EN62493	
环保	RoHS	
表含量 [mg]	0.0	
能源等级	F	
其他		
调光 [Y/N]	Υ	
工作温度	−10° C ~ 40° C	
存储温度	−20° C ~ 60° C	
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	14kWh / 20kWh / 24kWh / 32kWh	

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: www.prosperitylamps.com 电子邮件: info@prosperitylamps.com