

# 智能塑包铝 LED A60

## 8.5W/11W


### 特点

- 低能耗, 极度节能
- 与传统灯的外观 / 性能 / 尺寸相若, 可直接替换
- 超过 1600 万种颜色, 色彩变化多姿多彩
- 支援 Amazon Alexa, Google Home Assistant 和 Apple HomeKit
- 可以单独或以群组控制智能灯泡, 轻松创建自己的场景模式
- 定时开关, 提升用电效率
- 可随时随地远程控制智能灯泡
- 从 2700K 到 6500K 自由调控色温
- 可由 1 % 到 100 % 灵活调光
- 支持 Matter 标准
- 良好的演色性, Ra  $\geq 80$



### 图表

#### 尺寸:



#### 智能控制:



## 标准



## 应用



家居



办公室



购物中心



旅馆



超市



餐厅

## 技术参数

## 光源类型

使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	Yes
可调色光源	Yes
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No

## 电参数

额定功率 [W]	8.5W / 11W
开启模式功率 [W]	8.5W / 11W
待机功率 [W]	0.5W
网络待机功率 [W]	0.5W
额定电压 [V/Hz]	220–240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.7
输入电流 [mA] @230V	53 / 68

## 产品型号

LED-SMT TP A60 8.5W TW DIM	8.5W
LED-SMT TP A60 8.5W RGBTW DIM	8.5W
LED-SMT TP A60 11W RGBTW DIM	11W

## 光通量 (有效光通量) [lm]

8.5W	800lm
11W	1055lm

## 性能

色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.463, 0.42@2700K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	94–96
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角 [°]	200
额定寿命, Ta@25° C [hrs]	15,000

佑昌灯光器材有限公司

电话: (852) 2511 0022 传真: (852) 2511 0082 网址: [www.prosperitylamps.com](http://www.prosperitylamps.com) 电子邮件: [info@prosperitylamps.com](mailto:info@prosperitylamps.com)

灯残存率	0.9
光通维持率	0.93
开关次数	>7,500
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos ]	0.5 / 0.7
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Φ 60
高度 H [mm]	117
灯头	E27/ B22d
物料	Thermal Plastic
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
汞含量 [mg]	0.0
能源等级	F
其他	
调光 [Y/N]	Y
工作温度	-20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 8.5W [W]	60W
等效功率, 11W [W]	75W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	9kWh / 11kWh