

智能塑包铝 LED 蜡烛灯 4.9W

特点


- 低能耗, 极度节能
- 与传统灯的外观/性能/尺寸相若,可直接替换
- 超过 1600 万种颜色, 色彩变化多姿多彩
- 支援 Amazon Alexa, Google Home Assistant 和 Apple HomeKit
- 可以单独或以群组控制智能灯泡, 轻松创建自己的场景模式
- 定时开关,提升用电效率
- 可随时随地远程控制智能灯泡
- 从 2700K 到 6500K自由调控色温
- 可由1%到100%灵活调光
- 支持 Matter 标准
- 良好的演色性, Ra ≥80





图表

尺寸:



智能控制:







标准







应用









购物中心

旅馆

超市

技术参数	
光源类型	
使用的照明技术	LED
非定向或定向 [NDLS/DLS]	NDLS
市电或非市电 [MLS/NMLS]	MLS
连接光源	Yes
可调色光源	Yes
灯罩 [No/Second/Non-Clear]	No
高亮度光源	No
防眩光罩	No
电参数	
额定功率 [W]	4.9W
开启模式功率 [W]	4.9W
待机功率 [W]	0.5W
网络待机功率 [W]	0.5W
额定电压 [V/Hz]	220—240Vac, 50/60Hz
功率因数 @230V	0.5
输入电流 [mA] @230V	43
产品型号	
LED-SMT TP C35 4.9W TW DIM	4.9W
LED-SMT TP C35 4.9W RGBTW DIM	4.9W
光通量 (有效光通量) [lm]	
4.9W	4701m
性能	
色容差	<6
色度坐标 [x, y]	0.463, 0.42@2700K / 0.312, 0.335@6500K
光效 [lm/W]	96
显色指数 [Ra]	≥80
R9 显色指数值	2
光束角[°]	200
额定寿命,Ta@25° C [hrs]	15,000
灯残存率	0.9
光通维持率	0.93



开关次数	>7,500
启动时间 [S]	<0.5
预热时间 [S]	<2
前期失功率 (1000小时)	<5%
相移因数 [cos]	0.5
频闪度 [Pst LM]	1
频闪效应指数 [SVM]	0.4
尺寸和物料	
直径 D [mm]	Ф38
高度 H [mm]	108
灯头	E14
物料	Thermal Plastic
标准	
CE-LVD	EN62560
CE-EMC	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
CE-EMF	EN62493
环保	RoHS
表含量 [mg]	0.0
能源等级	F
其他	
调光 [Y/N]	Υ
工作温度	−20° C ~ 50° C
存储温度	-10° C ~ 30° C
等效功率, 4.9W [W]	40W
开启模式下 1000小时耗电 [kWh/1000h]	5kWh